

MARCA: OPTOMA  
MODELO: ZW350e  
NUMERO DE PARTE: ZW350e  
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE (LIMA)/CARRY-IN (PROVINCIA)

Proyector láser ultra-compacto de alto brillo



- ◆ Proyector Láser WXGA Dura Core brillante de 4,000 lúmenes y Certificado IP6X
- ◆ Factor de forma pequeño para una fácil instalación: zoom de 1,1 aumentos, proyección de 360 grados y retrato.
- ◆ Tecnología láser DuraCore: 30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento.
- ◆ Construido pensando en el medio ambiente - Larga vida útil del láser, incorporando material reciclado pos-consumo

El ZW350e es el proyector láser WXGA DuraCore más compacto y sin problemas de Optoma hasta la fecha. Diseñado para una operación continua libre de mantenimiento, se puede instalar en prácticamente cualquier orientación y ubicación debido a su tamaño pequeño y liviano..

Diseñado pensando en el medio ambiente, el ZW350e reduce la energía en un 47 % en comparación con un producto típico basado en lámpara. Optoma ha buscado minimizar el diseño del producto para reducir los impactos logísticos en el medio ambiente, reducir el CO2 y reducir nuestra huella de carbono general. El ZW350e también es el primero de una línea de productos de Optoma que busca utilizar material reciclado posconsumo dentro del propio producto..

## Especificaciones

### Mostrar/Imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,000 lúmenes
Contraste ratio	300,000:1
Relación de aspecto Nativa	16:10
Relación de aspecto compatible	4:3 , 16:9
Corrección trapezoidal vertical	+/-40°
Corrección trapezoidal automática vertical	Si
Colores visualizables (millones)	1073.4
Tasa de escaneo horizontal	15 ~ 140Khz
Tasa de escaneo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de proyección	0.51m ~ 7.62m (18" ~ 300") diagonal

### Información de lámpara

Tipo de Fuente de luz	Laser
Vida del LASER	30,000 horas

### Óptico

Relación de proyección	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección	1m - 10m / 39.37" - 393.7"
Ampliar(ZOOM)	1.1
Tipo de Zoom manual	Manual
Longitud focal	21.85 ~ 24.00
Compensación nativa	112%

### Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a 3D soporte 1 x USB-A alimentación 1.5A Outputs 1 x RS232 Control 1 x Audio 3.5mm Conectividad WLAN
------------	--

### General

Nivel de ruido (típico)	31dB
Nivel de ruido (máximo)	34dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D 1080p(50/60Hz)	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz).
Compatibilidad 3D 3D	Si (DLP 3D; Cuadro de PC secuencial 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)3D Listo para 3D
Seguridad	Bloqueo Kensington, Interface protegida con contraseña
Clasificación IP	IP6X
OSD / Idiomas de visualización	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesiense, Italiano, Japonés, Noruega, Polaco, Portugués, Rumaniano, Ruso, Chino, Español, Sueco, Chino, Turco, Vietnamita
Trabaja 24/7	Si
Trabaja 360	Si
Condiciones de Operación	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Estilo de tarjeta
Cantidad de altavoces	1
Vatios por altavoces	15W
Que hay en la caja	Adaptador de corriente Control remoto Batería 2x AAA Manual básico

### Energía

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0.5W
Consumo de energía (min)	88W
Consumo de energía (max)	139W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (Profundo x Ancho x Alto)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Peso neto	3 kg



