



ML750i

Proyección potente en la palma de tu mano



- **Ultraportátil y listo para viajar – Potencia de pantalla grande en un diseño compacto para trabajar o divertirse**
- **Comparte sin complicaciones y con controles inteligentes – Duplica, transmite y controla desde cualquier dispositivo, sin necesidad de PC**
- **Instalación al instante y sin esfuerzo – Imagen clara y bien alineada en segundos con corrección trapezoidal y enfoque automáticos**
- **Compacto y ligero**

Pequeño por fuera, enorme en rendimiento: el proyector LED ultraportátil ML750i es tu pantalla para ir a donde sea y hacer lo que sea. Con un peso menor a 1 libra (0.94 lb) y lo suficientemente compacto para caber en tu mano, es ideal para moverte entre casa, la oficina o donde te llegue la inspiración. Ya sea para jugar, ver películas en streaming o presentar la próxima gran idea, el ML750i ofrece una calidad de imagen impresionante, sin concesiones.

Disfruta imágenes brillantes y súper nítidas con WXGA resolución y tamaños de proyección de 50" a 100" para un impacto de pantalla grande en cualquier lugar. Con memoria integrada, reproductor multimedia, visor de documentos de oficina y bocina, puedes proyectar sin laptop. Solo conecta una USB o una tarjeta microSD —o transmite directo desde tu dispositivo por HDMI.

La configuración es rapidísima gracias al ajuste automático de corrección trapezoidal y enfoque. Juega sin retrasos con un impresionante tiempo de respuesta de 16.6 ms a 1080p60. Personaliza tu interfaz, explora Optoma Marketplace y transmite de forma inalámbrica con Android 9.0 y Creative Cast. Incluye salida de audio 3.5 mm, RS232 vía mini USB y soporte FOTA. Listo cuando tú lo estés.

Especificaciones

Las siguientes especificaciones son preliminares y pueden cambiar sin previo aviso.

Pantalla/imagen	
Tecnología de pantalla	DLP®
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo (HK/ANSI)	700/450
Relación de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Relación de aspecto compatible	4:3, 16:9
Corrección trapezoidal - vertical	+/-40°
Frecuencia de escaneo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de escaneo vertical	24 ~ 85(120 para 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") en diagonal
Información de la lámpara	
Tipo de fuente de luz	LED
Vida útil del LED	20,000 horas
Óptica	
Relación de tiro	1.5:1
Distancia de proyección	0.55m - 3.23m / 21.65" - 127.17"
Tipo de zoom	Fijo
Distancia focal	14.95
Desplazamiento nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4b, 1 x tarjeta microSD, 1 x lector
	USB-A Salidas 1 x audio 3.5 mm
	Control 1 x RS232 (vía conector mini USB)
General	
Nivel de ruido (mín.)	29 dB
Nivel de ruido (máx.)	32 dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	Listo para 3D
Seguridad	Barra de seguridad, candado Kensington, interfaz protegida con contraseña
Idiomas del OSD / pantalla	12 idiomas: neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, italiano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco
Funcionamiento 360°	Sí
Condiciones de operación	0°C ~ 40°C, Humedad máx. 85%, Altitud máx. 2500 m
Control remoto	Estilo tarjeta
Número de bocinas	1
Watts por bocina	2W
Contenido de la caja	Bolsa de transporte
	Cable universal de E/S
	Cable de alimentación de CA
	Control remoto
	1x CR2032 tipo moneda Batería
	Manual básico del usuario
Retraso de entrada	1x adaptador RS232 Mini-USB
	16.00ms
	EZC-USB
Energía	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energía (en espera)	0.5W
Consumo de energía (mín.)	23W
Consumo de energía (máx.)	67W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An x Pr x Al)	105 x 106 x 39 mm / 4.13" x 4.17" x 1.54"
Peso bruto	1.31 kg / 2.89 lbs
Peso neto	0.425 kg / 0.94 lbs
UPC	796435 44 746 5