W-405LVe

Imágenes impactantes. Instalación sin complicaciones. Hecho para durar. Proyector WXGA Optoma W-405LVe





Convierte cualquier sala en un espacio de presentaciones que atrape la atención con el Optoma W-405LVe. Con 4,600 lúmenes de brillo y una imagen WXGA nítida, además de una impresionante relación de contraste de 25,000:1, este proyector hace que tu contenido cobre vida en salones de clase, oficinas y salas de capacitación por igual, con detalles vibrantes incluso en ambientes bien iluminados.

La instalación flexible se vuelve muy sencilla gracias a su relación de tiro de 1.55–1.73:1, zoom manual 1.1x y corrección trapezoidal vertical de ±40°, para lograr una imagen perfectamente alineada sin tener que mover todo el mobiliario. Con tamaños de proyección de 30" a 300" y una distancia de tiro de 3.9' a 45.9', el W405LVe se adapta prácticamente a cualquier espacio.

No necesitas bocinas externas. La bocina integrada de 10 watts ofrece un sonido claro y de gran alcance que mantiene a tu audiencia enfocada en el contenido, no en la instalación. Y con entradas HDMI, VGA y compuesto, conectar laptops, computadoras de escritorio, reproductores Blu-ray y equipos heredados es totalmente sin complicaciones.

La confiabilidad viene integrada desde el primer día. Con una lámpara con duración de hasta 15,000 horas en modo Eco+, tendrás años de desempeño constante con el mínimo mantenimiento, lo que convierte al W405LVe en una inversión inteligente a largo plazo para cualquier organización.

Especificaciones

Pantalla/imagen

Tecnología de proyección	DLP®
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,600 lúmenes
Relación de contraste	30,000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Relación de aspecto compatible	4:3,16:9
Corrección trapezoidal - vertical	+/-40°
Frecuencia de escaneo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de barrido vertical	50 ~ 85 (120 para 3D) Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	30" ~ 300" en diagonal

Información de la lámpara

Tipo de fuente de luz	Lámpara
Potencia de la lámpara (W)	203
Vida útil de la lámpara (hasta)	6000 (Brillante), 12000 (Dinámico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica

Relación de tiro	1.55:1 ~ 1.73:1
Distancia de proyección	39.37" - 472.44"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Desplazamiento nativo	112%

Conectividad

Conexiones	HDMI 1.4a con soporte 3D VGA (YPbPr/RGB) Video compuesto Audio 3.5 mm VGA Audio 3.5 mm Alimentación por USB-A RS232

Especificaciones

General

Nivel de ruido (mín.)	27dB
Nivel de ruido (máx.)	29dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a lado:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Empaquetado en cuadros: 1080p24, 720p50 / 60 Arriba y abajo: 1080p24, 720p50 / 60
3D	3D completo
Seguridad	Barra de seguridad, candado Kensington, interfaz protegida con contraseña
OSD / idiomas de pantalla	25 idiomas: árabe, checo, danés, neerlandés, inglés, farsi, finés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, chino (tradicional), turco, vietnamita
Condiciones de operación	5°C~40°C/41°F~104°F, altitud máx. 3000M/9843ft, humedad máx. 85%
Control remoto	Tipo tarjeta
Número de bocinas	1
Watts por bocina	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Pila CR2025 Guía de inicio rápido

Energía

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energía (en espera)	0.5W
Consumo de energía (mín.)	187W
Consumo de energía (máx.)	225W

Peso y dimensiones

Dimensiones (An x Pr x Al)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Peso bruto	7.89 lb
Peso neto	6.7 lb
UPC	796435 44 884 4